

Warrior™ 750i CC/CV

动力超群的多工艺型焊机



此款多工艺型焊机可靠耐用，最大输出电流高达850安培，专为重负载生产而设计。

- **真正的多工艺型设备** – 可使用13mm碳棒进行气刨，表现出色
- **高暂载率** – 可在各种应用中长期运行，暂载率为60%时，输出电流可达820A；暂载率为100%时，输出电流可达750A
- **逆变技术** – 如您所愿，Warrior 的逆变技术可为您带来出类拔萃的电弧性能与节能效果，以及更高的能效与更强劲的动力
- **坚固耐用** – 可胜任严苛的室内外环境。Warrior 750i 采用坚固耐用且抗风雨的封闭式设计，与Robust Feed PRO搭配使用时，为便携性和耐用性为关键考虑因素的应用工况提供了理想的解决方案
- **简单易用** – 清晰直观的用户界面，便于所有用户快速入门；旋钮大而灵敏，即便佩戴防护手套也能快速准确调节参数
- 输入电压范围广泛，可满足不同区域的要求

欲了解更多信息，敬请访问 esab.com

应用行业

- 硬面堆焊和自保护焊丝堆焊
- 民用建筑
- 能源
- 重型制造
- 维修与保养
- 箱船/驳船建造



Warrior™ 750i CC/CV

技术参数	
初级电压	380 - 460 V ±10%, 3相, 50/60 Hz
慢熔保险丝	70 A
气刨焊接输出 (CAC-A)	850 A / 44 V @ 35% 暂载率 820 A / 44 V @ 60% 暂载率 750 A / 44 V @ 100% 暂载率
气保焊焊接输出 (MIG/MAG)	820 A / 44 V @ 60% 暂载率 750 A / 44 V @ 100% 暂载率
手工焊焊接输出 (Stick)	820 A / 44 V @ 60% 暂载率 750 A / 44 V @ 100% 暂载率
氩弧焊焊接输出 (TIG)	820 A / 34 V @ 60% 暂载率 750 A / 34 V @ 100% 暂载率
气保焊设置范围 (MIG/MAG)	8-44 V
手工焊条电弧焊设置范围 (Stick)	15 - 820 A
氩弧焊设置范围 (TIG)	8 - 820 A
最大电流下的焊接效率	91 %
最大电流下的功率因数	0.91
节能模式	31 W
空载电压	94 VDC
主电缆	4 x 16 Ø mm ²
工作温度	-20 - +40 ° C
尺寸, 长 x 宽 x 高	850 x 415 x 637 mm
重量	97 kg
外壳防护等级	IP23
应用等级	S
绝缘等级	H
独立Cool2冷却装置(选购件)	
电源电压	40 VAC 50/60 Hz
制冷功率	1 kW
冷却液容量	4.5 l
最大流量	1.8 l/min
最大压力	4.6 bar
尺寸, 长 x 宽 x 高	680 x 330 x 230 mm
重量	15.5 kg
重量, 带冷却液	20 kg

兼容送丝机参数详见相关产品单页或说明书。

Warrior™ 750i CC/CV

订购信息

Warrior 750i CC/CV	0445555880
--------------------	------------

选购件和附件

Cool2 冷却装置	0465427881
冷却液, 10升	0007810012
4轮小车, 空冷	0446398880
4轮小车, 水冷	0446270880
OKC 适配器电缆	0446507880
AT1 遥控装置	0459491896
AT1 CoarseFine 遥控装置	0459491897
AN 遥控电缆, 8-12 芯, 5米, 适用于AT1/AT1 CF	0459552880
AN 遥控电缆, 8-12 芯, 10米, 适用于AT1/AT1 CF	0459552881
AN 遥控电缆, 8-12 芯, 15米, 适用于AT1/AT1 CF	0459552882
AN 遥控电缆, 8-12 芯, 25米, 适用于AT1/AT1 CF	0459552883
FS002 脚踏开关	0349090886
气刨附件	
Arcair K4000 碳弧气刨手把和电缆, 重负载型 (1000A, 80PSI / 25CFM)	61082008
Arcair AirPro X4000 手工焊把和电缆组件, 2.1米 - 360° 旋转	61084008
送丝机	
Robust Feed Pro	0445800880
Robust Feed Pro, 水冷	0445800881
Robust Feed Pro 海工版(包含气体流量计和焊丝防潮加热器)	0445800882
Robust Feed Pro 海工版, 水冷 (包含气体流量计和焊丝防潮加热器)	0445800883
Warrior Feed 304, 空冷	0465250880
Warrior Feed 304w, 水冷	0465250881

送丝机附件和连接电缆详细列表详见相关产品单页或说明书。

割炬

	3 m	4 m	5 m
PSF 415, 带欧式接头	0700025040	0700025041	0700025042
PSF 515, 带欧式接头	0700025050	0700025051	0700025052
PSF 420W, 带欧式接头	0700025060	0700025061	0700025062
PSF 520W, 带欧式接头*	0700025070	0700025071	0700025072

* 带有双回路冷却系统, 热量更少, 送丝性能更佳, 由于更换易损件而导致的生产停工更少。

伊萨焊接切割器材(上海)管理有限公司

地址: 中国上海市静安区恒丰路436号环智国际大厦25楼,
200070

电话: 800 820 8115 400 820 6980

邮箱: esab@esab.cn

网址: www.esab.com



授权经销商

